

SB25

Profilsäule Länge 2,5m mit Sabotagekontakt

Profilsäule 2,5 m

Die robuste Profilsäule mit 180° Blickrichtung für SB-Lichtschranken wird mit einem Sabotagekontakt geliefert. Sie ist mit Halteclips und einem Führungsbügel ausgestattet, um eine stabile Befestigung der Abdeckung mit dem Gehäuse der Säule sicherzustellen.



Einzelheiten

- 2,5 m Höhe
- Aluminiumgehäuse
- Sabotageschalter inkl.
- Basis und Abdeckung inkl.
- Abdeckungsunterstützung mit Clips und Führungsbügel
- Optionaler Schutz vor Ersteigung

SB25

Profilsäule Länge 2,5m mit Sabotagekontakt

Technische Spezifikationen

Allgemein

Zubehörgruppe	Perimeter / Außenbereich
Typ	Montage

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	30 V
Aktueller Verbrauch	50 mA

Physikalisch

Abmessungen	2500 mm
Nettogewicht	9.8 kg

Umweltbedingungen

IP Klassifizierung	IP44
--------------------	------

Height

2.5 m

Weight

9.8 kg

Tamper

NC (30 VDC - 50 mA)

Operating temperature

- 25 to +55°C

IP rating

IP44



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.