



Systemspezifische Daten:

-  360 Grad Erfassung
-  Reichweite bis zu 6 Meter
-  Omnidirektional Electretmikrofon
-  Montage an Decke, gegenüberliegender oder angrenzender Wand möglich
-  Sabotageüberwacht
-  Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung
-  Farbe: weiß



Technische Daten

Maße B H T	108 x 80 x 43mm
Farbe	weiß
Versorgungsspannung	3V Lithium Batterie
Batterietyp	Duracell DL123A
Stromaufnahme	26µA
Sendefrequenz	433MHz
Überwachungssignal	alle 64 Min.
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +49 °C
Schutzart	IP 40

Produktbeschreibung Glasbruchmelder RF903I4

Der akustische Funk-Glasbruchsensor RF903I4 ist für die Erfassung von typischen Signalmustern von brechenden Glas konzipiert. Der Melder verfügt durch sein omidirektionales Elektretmikrofon über einen 360° Überwachungsbereich mit 6 m Erfassungsradius.

Die Montage des Melders kann an der gegenüberliegenden oder angrenzenden Fensterwand oder an der Decke erfolgen.

Bestell Nr RF903I4