



PD-R2

- **Max. 17 VDSL-Modems**
- **Zentrale Speisung für alle Modems**
- **Speisung 230VAC**

Das PD-R2 ist ein 2HE hohes 19"-Gehäuse mit 17 Steckplätzen. Das Gehäuse bietet eine wirtschaftliche Lösung für VDSL2 LAN Extender-Installationen mit geringer Dichte, bei denen keine Verwaltungsfunktionen erforderlich sind. Jeder 100M VDSL2 LAN Extender kann als eigenständiges Gerät verwendet oder in das PD-R2-Gehäuse eingebaut werden. Im Baugruppenträger ist ein AC-Netzteil eingebaut. Der eingebaute Lüfter sorgt dafür, dass die Temperaturen im Rack innerhalb des zulässigen Arbeitsbereichs bleiben.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

19"-Baugruppenträger für PD-VDSL

Technische Daten

Speisespannung	230VAC, Kaltgerätestecker
Leistungsaufnahme	Abhängig von der Belegung mit VDSL-Modems Grundlast: 10W Pro Modem: 4.5W Maximale Leistungsbedarf bei Belegung mit 17 Modems: 90W
Betriebstemperatur	0°C ... 50°C
Verlustleistung	34 BTU/h
Abmessungen	199mm x 476mm x 88mm, (LxBxH)

Gewicht

Bruttogewicht [kg] 3.568

Nettogewicht [kg] 2.875
